

228,6mm

215mm

13,6mm

14/07/2020 MULTICOM ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ UPR900TA 22KG 215x150 X1 1,70 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



KINΔYNOΣ **DANGER**

Στυρόένιο - Styrene

UN: 2055 Class:3 PG:III

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΚ

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. **H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. **H319** Προκαλεί ερεθισμό των οφθαλμών. **H332** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. **H334** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. **H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. **H360Df** Μπορεί να βλάψει το έμβρυο ή το φέτοιο. **H372** Προκαλεί βλάβες στα όργανα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Δηλώσεις προωλήσεων:

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδυμασμένα/προστασίες για τα μάτια/προσωπικό. **P303+P361+P353** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ή με τα μάτια: Ξαφείτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο νεαύς. **P303+P361+P353** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **P308+P313** ΣΕ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ. Συνεχίστε να ξεπλένετε/Επικοινωνήστε με το τοπικό/εθνικό/διεθνές κανονισμό. **P403** Φυλάσσετε κλειδωμένο. **P501** Διψέστε τον περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνές κανονισμούς.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

FOR PROFESSIONAL USE—LABEL EC

Hazard statements:

H226 Flammable liquid and vapour. **H315** Causes skin irritation. **H319** Causes serious eye irritation. **H361d** Suspected of damaging the unborn child. **H372** Causes damage to the hearing organs through prolonged or repeated exposure.

Precautionary statements:

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P303+P361+P353** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower]. **P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P308+P313** IF exposed or contaminated: Get medical advice/attention. **P403+P235** Store in a well-ventilated place. Keep cool. **P405** Store locked up. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

FIRST AID: 210-7793777

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Πολυεστέρες υγρός ορθοφθαλμικός γενικής χρήσης. Εμπάζει τα ενσωματωμένα υφάσματα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, καταλήγει και για κατασκευές που θα δημιουργήσουν πολύ συνεκτικές κατασκευές, καθόλου και για κατασκευές που θα βρίσκονται μόνιμα σε θαλάσσιο περιβάλλον. Ο ακατέργαστος πολυεστέρας (UPR) είναι θερμοκρασιολύσιμη ρητίνη που χρησιμοποιείται σαν υλικό γύψου και σε κατασκευές όπως: σκάφη, σκελετοί θαλαμηγών, αμαξώματα αυτοκινήτων κλπ. Για την επιτυχή σκληρότητα των πολυεστέρων είναι απαραίτητη η προσθήκη κατάρυτη ο οποίος διατίθεται μαζί με το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

Αν δέν
Αν δέν 1 kg πολυεστέρα διαλύουμε 25g καταλυτή butanox και ανακατεύουμε καλά. Αν δεν
δουλεύουμε άμεσα όλο το μείγμα, διαλύουμε την μισή ποσότητα καταλυτή στο 0,5kg
πολυεστέρα. Η επιφάνεια στην οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε τον πολυεστέρα πρέπει να
είναι καθαρή και στεγνή (απαλλαγμένη από σκόνη, υπολείμματα χρωμάτων, λάδια κλπ). Στην
συνέχεια απλώνουμε το μείγμα πολυεστέρα και καταλυτή στην επιφάνεια που θέλουμε να
δουλεύουμε με πινέλο ή ρολό. Απλώνουμε το fibreglass που χρησιμοποιούμε για να
κολλήσει και στην συνέχεια αρχίζουμε να περνάμε το μείγμα πολυεστέρα και καταλυτή πάνω
στο fibreglass. Αφού στεγνωσει μπορούμε να επαναλάβουμε την διαδικασία όσοι φορές
θέλουμε.

USES:

General purpose polyester liquid orthophthalic acid. It impregnates reinforcing fabrics creating very coherent structures. Suitable also for structures permanently in the marine environment. Unsaturated polyester (UPR) is a thermosetting resin used as a molding material and in structures such as: boats, yachts frames, cars etc. For the final hardening of the polyester it is necessary to add the catalyst supplied with the product.

DIRECTIONS FOR USE:

In 1 kg of polyester, dissolve 25 ml of butanox catalyst and mix well. If you don't use the entire mixture immediately, dissolve half the amount of catalyst in 0.5 kg of polyester. The surface on which we want to apply the polyester must be clean and dry (free from dust, paint residues, oils, etc.). Then apply the polyester and catalyst mixture to the surface that you want to work with using a brush or a roller. Apply the fiberglass to stick and then begin to pass the polyester and catalyst mixture onto the fiberglass. After drying you can repeat the process as many times as you want.



22kg

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ-ΚΑΛΟΣΗΜ

Κεντρικό: Δ. Γούνοση 35, Περαία 18531

Office: 35, Gounaristr. Piraeus 18531

TEL: 210-777-5181 FAX: 210-777-6077

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΕΙΞΗΣ

WWW.KALCHEM.AR EMAIL: info@kalchem.ar

www.kau.ac.ir E-mail: jafar.karimian@kau.ac.ir

Follow us on Facebook and Instagram: @kalobchem.gr